210020349241

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0418

检验检测报告

（№: SY-W03220193）

产 品 名 称：坐便器

委 托 单 位：箭牌家居集团股份有限公司

检验检测类别：委托检验

重庆仕益产品质量检测有限责任公司 检验专用章

重庆仕益产品质量检测有限责任公司

2910 7346 5011 8

注意事项

1、报告无主检、审核、批准人签名无效，涂改无效。
2、报告无本单位公章或检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖本单位公章或检验检测专用章无效，无骑缝章无效。
3、未经本单位书面同意，不得部分复制报告，不得将报告用于商业广告宣传及相关活动。
4、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，本单位仅对收到的样品负责。
5、对检验检测结论有异议的，应于收到报告之日起15日（食品7个工作日、农产品5日）内向本单位书面提出，逾期不予受理。
6、样品应于报告领取之日起90日内取回，否则视为授权本单位销毁。
7、检验检测项目标注“*”号的，为分包检验检测项目。
8、检验检测结果中“P”表示“通过”或“合格”，“F”表示“不通过”或“不合格”，“—”、“N”或“N/A”表示“不适用”，“/”表示“未检测”。
9、报告未加盖资质认定（CMA）标志时，检验检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

地　　址：重庆市渝北区翠桃路37号1幢（401120）
业务咨询：023-63521360
投诉建议：023-63312315
传　　真：023-63521360
网　　址：http://www.siie.org.cn
电子邮箱：siie@siie.org.cn

重庆仕益产品质量检测有限责任公司
检验检测报告

№: SY-W03220193　　共 3 页 第 1 页

产品名称	坐便器	标称商标	ARROW
型号规格	AD1008-1M	样品等级	AA
检验检测类别	委托检验	样品来源	送样
委托单位	箭牌家居集团股份有限公司	委托单位地址	佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座
标称生产单位	韶关市乐华陶瓷洁具有限公司	生产单位地址	/
样品数量	1件	样品编号	/
生产日期/批号	2022/3/28	样品接收日期	2022年5月16日
样品描述	完好	检验检测地点	重庆市渝北区翠桃路37号1幢
检验检测项目	见本报告第2至3页	检验检测日期	2022/6/16　至　2022/6/24
检验检测与判定依据	GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T6952-2015标准要求。 签发日期：2022-06-24		
备注	此处空白		

批准：唐德劲　　审核：伯忠维　　主检：邹涛

签名：　　签名：　　签名：

SY-W03220193

序号	检验检测项目	计量单位	标准要求		检验检测结果	单项判定
1	外观质量	-	洗净面和可见面都不准许有以下缺陷：开裂、坯裂、釉裂、棕眼、大釉泡、色斑、坑包、缩釉、缺釉、磕碰、釉缕、桔釉、釉粘、坯粉、落脏、剥边、烟熏、麻面		符合	合格
		个	针孔：洗净面总数2个，可见面1；总数5个 中釉泡、花斑：洗净面总数2个，可见面1；总数6个 小釉泡、斑点：洗净面1；总数2个，可见面2；总数8个			
		mm^2	波纹≤2600mm^2			
		-	釉面：除安装面(不包括炻陶质水箱)及下列所述外，所有裸露表面和坐便器及蹲便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖；釉面应与陶瓷坯体完全结合。			
2	变形	mm	最大允许变形	安装面：3	0.4	合格
				表　面：4	0.7	
				整　体：6	0.6	
3	尺寸	mm	水封深度：所有带整体存水弯便器的水封深度应不小于50mm		58	合格
			水封表面尺：应不小于100mm×85mm		215×135	合格
		-	存水弯最小通径：存水弯水道应能通过直径为41mm的固体球		能通过	合格
4	水封回复	mm	不得小于50mm（若一次冲水周期完成后，排污口出现溢流，则水封回复值与水封深度值相同）。		58	合格
5	抗裂性	-	经抗裂试验应无釉裂、无坯裂。		无釉裂、坯裂	合格
6	耐荷重性试验	-	经耐荷重试验后，应无变形、无任何可见结构破损。		无变形、破损	合格
7	疏通机试验	-	除存水弯排水口有水溢出外，其他地方不应有渗漏。		符合	合格
8	污水置换试验	-	双冲式坐便器半冲水稀释率不低于25		大于标准稀释率	合格
9	偏器连接密封性试验	-	经试验，连接管路不得有泄漏。		无泄漏	合格
10	吸水率	%	平均值≤0.5%		0.18	合格

SY-W03220193

序号	检验检测项目	计量单位	标准要求		检验检测结果	单项判定
11	安全水位	mm	38mm≥h_1≥10mm		26	合格
			h_2≥25mm		34	
			h_3≥5mm		21	
			h_4≥5mm		71	
			h_5≤20mm		13	
12	墨线试验	mm	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大50mm，且每一段残留墨线长度不大于13mm		总　　长：0 单段最长：0	合格
13	球排放功能试验	个	3次试验冲出平均数应不少于90个		冲出平均数：100	合格
14	颗粒试验	个	经试验，存水弯中可见颗粒3次平均数不多于125个，可见尼龙球3次平均数不多于5个		可见颗粒：0 可见尼龙球：0	合格
15	混合介质排放试验	个	第一次冲出坐便器的混合介质不应少于22个		28	合格
16	半冲卫生纸试验	-	连续测定3次，每次坐便器便池中应无可见纸		无纸残留	合格
17	便器用水量	L	坐便器平均用水量≤5.0L		3.5	合格
			双冲坐便器全冲用水量≤6.0L		4.6	
		%	双冲式大便器的半冲平均用水量应不大于全冲用水量最大限定值的70%		49	
18	水效限定值及水效分级	L	坐便器水效等级	坐便器平均用水量≤4.0L	3.5	1级
				双冲坐便器全冲用水量≤5.0L	4.6	
			坐便器水效限定值	坐便器平均用水量≤6.4L	3.5	合格
				双冲坐便器全冲用水量≤8.0L	4.6	
			坐便器节水评价值	坐便器平均用水量≤5.0L	3.5	节水型
				双冲坐便器全冲用水量≤6.0L	4.6	
19	排水管道输送特性试验	m	经试验，球的平均传输距离应不小于12m		16.6	合格

本页结束

报告结束